



## DEKOS LED



Duża wytrzymałość mechaniczna IK09  
Wysoki stopień szczelności IP65  
Szeroka gama rozmiarów

Obudowa: tworzywo sztuczne  
Przesłona: tworzywo sztuczne  
Montaż: oprawa do wbudowanie w ścianę lub podłogę, puszką montażową w komplecie  
Źródło światła: w komplecie  
Kolor źródła światła: biały



High impact protection ( IK 09 )  
High ingress protection ( IP 65 )  
Wide range of dimensions

Body : plastic  
Cover : plastic  
Installation : into the wall or ground, mounting box included in the set  
Light source in the set  
Source colour: white



Hohe mechanische Widerstandsfähigkeit IK09  
Hohe IP 65  
Grosse Abmessungsauswahl

Das Gehäuse: Kunststoff  
Die Blende: Kunststoff  
Die Montage: Wandmontage der Leuchte, Montagebuchse im Set  
Lichtquelle im Set  
Die Leuchtmittelfarbe: weiss



Haute résistance mécanique IK09  
Indice de protection IP élevé (IP65)  
Large gamme des dimensions

Corps: matière plastique  
Grille: matière plastique  
Montage: intégré au mur, la boîte de montage inclus  
Source de lumière: fourni  
Couleur de lumière: blanche



Высокая механическая прочность IK09(светильник встраиваемый в грунт)  
Высокая степень герметичности IP65  
Широкий спектр размеров

Корпус: пластмасса  
Диафрагма: пластмасса  
Монтаж: светильник встраиваемый в стену или грунт, в комплекте монтажная коробка  
Источник света в комплекте  
Цвет источников света: белый



DEKOS 9



DEKOS 16



DEKOS 24

wersja version	index index	max moc max power	źródło światła light source	źródło światła light source	waga netto net weight	wymiary produktu product dimensions A/B	wymiary montażowe installation dimensions
DEKOS 9	330100	0,8W	9xLED		0,32	80/80/68	80/80
DEKOS 16	330209	1,1W	16xLED		0,46	100/100/68	100/100
DEKOS 24	330308	1,6W	24xLED		0,72	100/150/68	100/150

