



MODO KA

| index index | max moc max power | trzonek end cap | EVG/VVG | wersja version | waga netto net weight | wymiary produktu product dimensions A/B | wymiary montażowe installation dimensions |
|----------------|----------------------|--------------------|---------|-------------------|--------------------------|--|--|
| 139765 | 1x70W | Rx7s | VVG | ASYMMETRIC | 4,75 | 220/220/290 | 200 |



Asymetryczny odbłyśnik
Wysoki stopień szczelności IP67
Duża wytrzymałość mechaniczna IK10 (oprawa najazdowa)

Obudowa: odlew aluminiowy malowany proszkowo
Szyba: szkło hartowane
Pierścień: stal nierdzewna
Odbłyśnik: aluminium
Montaż: w podłożu, w zestawie puszką montażową
Kolor pierścienia: srebrny



Assymetrical reflector
High ingress protection (IP 67)
High impact protection (IK 10)

Body : powder coated aluminium die cast
Glass : hardened glass
Ring : stainless steel
Reflector : aluminium
Installation : into the ground, mounting box included in the set
Ring colour : silver



Der Reflektor asymmetrisch
Hohe IP 67
Hohe mechanische Widerstandsfähigkeit IK10

Das Gehäuse: Aluminiumguss, pulverbeschichtet
Das Glas: Hartglas
Der Montagering: rostfreier Stahl
Der Reflektor: Aluminium
Die Montage: Bodenmontage, Montagebuchse im Set
Die Montageringfarbe: silber



Réflecteur asymétrique
Indice de protection IP élevé (IP67)
Haute résistance mécanique IK10

Corps: en fonte d'aluminium laqué par poudre
Vitre: verre trempé
Anneau en acier inoxydable
Réflecteur: aluminium
Montage: intégré au sol, la boîte de montage inclus
Couleur d'anneau: argent



Асимметрический отражатель
Высокая степень герметичности IP67
Высокая механическая прочность IK10 (светильник встраиваемый в грунт)

Корпус: алюминиевая отливка, покрыта порошковой краской
Источник света защищен закаленным стеклом
Кольцо: нержавеющая сталь
Отражатель: алюминий
Монтаж: светильник встраиваемый в грунт, в комплекте монтажная коробка
Цвет кольца: серебряный