



- Moc: 55W
- Źródło światła: świetlówka 55W TC-DD
- Trzonek: GRY10-q3
- Typ balastu: EVG
- Waga: 3,0 kg
- Klosz pryzmatyczny wykonany z poliwęglanu
- Uderzenioodporna obudowa i wielopozycyjne ramię
- Przewód gumowy H07RN-F 2x1,0mm² (5m)

- Power: 55W
- Light source: fluorescent tube 55W TC-DD
- Lamp-holder: GRY10-q3
- Ballast type: EVG
- Weight: 3,0 kg
- Polycarbonate prismatic diffuser
- Impact-resistant casing and multi-positional arm
- Rubber cable H07RN-F 2x1,0mm² (5m)

Opcjonalnie dostępne:

- Dwa gniazda wbudowane w tylnej części oprawy
- Przewód gumowy H07RN-F 3x1,5mm² (5m)
- Odłączany przewód na czas transportu
- Wyłącznik

Optionally available:

- Two sockets at the back side of the fitting
- Rubber cable H07RN-F 3x1,5mm² (5m)
- Detachable cable
- Switch

index	moc power	zasilanie power connection	IP	gniazdo socket	rodzaj wtyczki plug type	kl. ochronności protection class	rozłączany przewód detachable cable	wyłącznik switch
292514	55W	230V	IP54	-	UNI-SCHUKO	□	-	+
292538	55W	230V	IP54	-		□	+	+
292552	55W	230V	IP54	-		□	-	-
292569	55W	230V	IP54	-		□	+	-
292682	55W	230V	IP54	PL-FR	UNI-SCHUKO	⊕	-	+
292705	55W	230V	IP54	PL-FR		⊕	+	+
292729	55W	230V	IP54	PL-FR		⊕	-	-
292736	55W	230V	IP54	PL-FR		⊕	+	-
292743	55W	230V	IP54	SCHUKO	UNI-SCHUKO	⊕	-	+
292767	55W	230V	IP54	SCHUKO		⊕	+	+
292781	55W	230V	IP54	SCHUKO		⊕	-	-
292798	55W	230V	IP54	SCHUKO		⊕	+	-
292804	55W	230V	IP44	DK	DK	⊕	-	+
292828	55W	230V	IP44	DK		⊕	+	+
292842	55W	230V	IP44	DK		⊕	-	-
292859	55W	230V	IP44	DK		⊕	+	-
292866	55W	230V	IP44	CH	CH	⊕	-	+
292880	55W	230V	IP44	CH		⊕	+	+
292903	55W	230V	IP44	CH		⊕	-	-
292910	55W	230V	IP44	CH		⊕	+	-
292460	55W	240V	IP54	-	UK	□	-	+
292477	55W	240V	IP54	-		□	+	+
292484	55W	240V	IP54	-		□	-	-
292491	55W	240V	IP54	-		□	+	-
292644	55W	240V	IP44	UK	UK	⊕	-	+
293651	55W	240V	IP44	UK		⊕	+	+
292668	55W	240V	IP44	UK		⊕	-	-
292675	55W	240V	IP44	UK		⊕	+	-