

INV360LED



2.07

Wodoodporna oprawa z modułem LED. Obudowa wykonana ze stali nierdzewnej. Klosz z grubego poliwęglanu. Specjalne zamknięcie uniemożliwia dostęp osobom niepowołanym.

Waterproof light fitting with LED module. Housing is made of stainless steel, diffuser out of polycarbonate. Special screw prevents unauthorized access.

DANE TECHNICZNE:	Typ źródła światła: moduły LED Klasa ochronności: I IK: 10 Stopień ochrony: IP67 CRI: > 80 Współczynnik mocy: $\geq 0,95$ Żywotność: > 50.000h L ₇₀ B ₁₀ Temp. barwowa: 4000K Temp. otoczenia: od -30°C do +30°C (patrz tabela)
BUDOWA:	Korpus: tłoczona blacha nierdzewna malowana proszkowo Klosz: PC opal Płyta montażowa: blacha stalowa malowana proszkowo
MOCOWANIE:	Oprawa przeznaczona do mocowania bezpośrednio na suficie lub ścianie
ZASILANIE:	230V, 0/50-60Hz, zaciski przyłączeniowe: 2x2.5 mm ²
TECHNICAL DATA:	Light source type: LED modules Protection class: I IK: 10 Protection degree: IP67 CRI > 80 Power factor: $\geq 0,95$ Long lifetime: > 50.000h L ₇₀ B ₁₀ Colour temperature: 4000K Ambient temperature: from -30°C to +30°C (see table)
CONSTRUCTION:	Housing: pressed stainless steel sheet, powder painted Diffuser: PC opal Mounting plate: steel sheet, powder painted
MOUNTING:	Luminaire for direct installation on ceiling or wall
CONNECTION:	230V, 0/50-60Hz, terminal block: 2x2.5 mm ²



