



Safeboy LED



Horizontal oder vertikal aufstellbar
Positionable horizontally or vertically
Flexible pour mettre en place, horizontal ou vertical
Flexibele openen, horizontaal of verticaal



Robuster, ex-geschützter LED Arbeitsstrahler mit blendfreiem Licht zur optimalen Ausleuchtung.

- Robuster LED Strahler, 3-reihig
- Kunststoffgehäuse, schlagfest
- Breite, gleichmäßige Ausleuchtung
- Flexibel aufstellbar (horizontal oder vertikal)
- Schutzart IP65
- Spannungsvarianten: 230V / 24V / 12V
- optionales Zubehör: austauschbare Folie zum Schutz der Leuchtenoberfläche / Stativ mit 9-fach verstellbaren Leuchteneinstellungen



Robust ex-proof LED worklight with bright light. Dazzle-free light based on special prismatic-shaped cover.

- Robust LED spotlight, 3 rows
- Plastic housing, impact resistant
- Width, uniform illumination
- Positionable horizontally or vertically
- Protection category IP65
- Voltage: 230V / 24V / 12V
- optionally available: replaceable protection foil for the illuminated surface of the lamp, / tripod with 9-way adjustable lighting settings



LED spot de travail, protégée contre les explosions. Robuste avec la lumière antiéblouissante pour l'illumination optimale.

- LED spot robuste, 3 rangs
- Boîtier en plastique, résistant aux chocs
- Illumination plus large, uniforme
- Flexible pour mettre en place (horizontal ou vertical)
- Type de protection: IP65
- Voltage: 230V / 24V / 12V
- optionnel: Film remplaçable de protection pour la surface lumineuse / trépied avec inclinaison de la tête (9 positions)



Robuuste, explosievelige LED werklamp met no-glare verlichting voor optimale verlichting.

- Robuuste LED-spot, 3 rijen
- Kunststof behuizing, schokbestendig
- Breedte, gelijkmatige verlichting
- Flexibele openen (horizontaal of verticaal)
- Beschermwaarde IP65
- Voedingsspanningen: 230V / 24V / 12V
- optioneel verkrijgbaar: vervangbare beschermfolie voor de verlichte oppervlak / statief met 9-voudig verstelbare belichtingsinstellingen

Technische Details | Technical details | Détails techniques | Technische details

Typ Type	Anzahl LED Number LED	Volt Volt	Watt Watt	Lumen Lumen	Gehäuse Housing	IP IP	Zuleitung Cable	Stecker Plug	Gewicht Weight	Art.-Nr. Art.-No.
Safeboy LED / 230V	81	230V AC	35W	4100	Plastik / plastic	IP65	5m H07RN-F	ohne w/o	3,0 kg	290711
Safeboy LED / 24V	81	24V AC/DC	35W	4100	Plastik / plastic	IP65	5m H07RN-F	ohne w/o	3,0 kg	290713
Safeboy LED / 12V	81	12V AC/DC	35W	4100	Plastik / plastic	IP65	5m H07RN-F	ohne w/o	3,0 kg	290714

Abmessungen | Dimensions



Abmessungen in mm | Dimensions in mm

	a	b	c
Safeboy	378	140	220

ATEX Kennzeichnung | ATEX Identification

EX II 2 G Ex ib mb IIC T4 Gb

EX II 2 D Ex ib mb IIIC T130° Db

Gerätegruppe / Device group: II

Kategorie / Category: 2G / 2D

Gefahrenzone / Hazard zone: 1,2 / 21, 22

Temperaturklasse / Temperature class: T4

T_{amb}: -20°C - +50°C