



EQUIPMENT FOR ATEX

Finecorsa a galleggiante

Floating Limitswitch

FCC 72G

GAS II2G Ex d IIC T6

IP 66

Zone 1 - Zone 21 - Zone 2 - Zone 22

DUST II2D Ex tD A21 T85°C

IP 66

❄️ -20°C ÷ ☀️ +40°C

❄️ -20°C ÷ ☀️ +60°C

Materiale : Corpo e coperchio e testa di lega leggera, galleggiante in PVC, contrappeso di acciaio inox AISI 304

Installazione : N° 2 alette di fissaggio

Viteria : Acciaio inox AISI 304

Guarnizioni : +40°C EPDM , +60°C Silicone

Collegamento : Morsettiera a bordo contatti

Ingresso : N° 1 \varnothing 1/2"

Peso : 0,90 kg

Material : Light alloy cover, body and head, PVC floating ball, stainless steel AISI 304 counterweight

Installation : N° 2 installation tabs

Hardware : Stainless steel AISI 304

Gaskets : +40°C EPDM , +60°C Silicon

Connection : On board of contacts device

Cable entry : N° 1 \varnothing 1/2"

Weight : 0,90 kg

Tensione nominale : Ui 690V

Corrente nominale : Ith 10A

Frequenza : 50Hz ÷ 60Hz

Morsettiera : 2,5 mm²

Rated voltage : Ui 690V

Rated current : Ith 10A

Frequency : 50Hz ÷ 60Hz

Terminals : 2,5 mm²

Corrente nominale Classe AC15
Rated current AC 15 Class
 24Vac - 50/60Hz : 10A
 120Vac - 50/60Hz : 6.0A
 230Vac - 50/60Hz : 3.1A
 240Vac - 50/60Hz : 3.0A
 380Vac - 50/60Hz : 1.9A

Corrente nominale Classe DC13
Rated current DC 13 Class
 24Vdc : 2.8A
 125Vdc : 0.55A
 250Vdc : 0.27A



Z11
Contatto standard Standard contact
A scatto Snap action
1NO+1NC
13 21 ----- 14 22

