ЮНИА-Т ЕООД
www.juniabg.com
EQUIPMENT FOR ATEX

Finecorsa a galleggiante
Floating Limitswitch

FCC 72G

GAS	II2G Ex d IIC T6	IP 66	Zone 1 - Zone 21 - Zone 2 - Zone 22	
DUST	II2D Ex tD A21 T85°C	IP 66	❄-20°C ÷ ☼+40°C	❄-20°C ÷ ☼+60°C

Materiale :	Corpo e coperchio e testa di lega leggera, galleggiante in PVC, contrappeso di acciaio inox AISI 304
Installazione :	N° 2 alette di fissaggio
Viteria :	Acciaio inox AISI 304
Guarnizioni :	+40°C EPDM , +60°C Silicone
Collegamento :	Morsettiera a bordo contatti
Ingresso :	N° 1 ø 1/2"
Peso :	0,90 kg
Material :	*Light alloy cover, body and head, PVC floating ball, stainless steel AISI 304 counterweight*
Installation :	*N° 2 installation tabs*
Hardware :	*Stainless steel AISI 304*
Gaskets :	*+40°C EPDM , +60°C Silicon*
Connection :	*On board of contacts device*
Cable entry :	*N° 1 ø 1/2"*
Weight :	*0,90 kg*

Tensione nominale : Ui 690V
Corrente nominale : Ith 10A
Frequenza : 50Hz ÷ 60Hz
Morsettiera : 2,5 mm^2

Rated voltage : Ui 690V
Rated current : Ith 10A
Frequency : 50Hz ÷ 60Hz
Terminals : *2,5 mm^2*

Corrente nominale Classe AC15
Rated current AC 15 Class
24Vac - 50/60Hz : 10A
120Vac - 50/60Hz : 6.0A
230Vac - 50/60Hz : 3.1A
240Vac - 50/60Hz : 3.0A
380Vac - 50/60Hz : 1.9A

Corrente nominale Classe DC13
Rated current DC 13 Class
24Vdc : 2.8A
125Vdc : 0.55A
250Vdc : 0.27A



Z11
Contatto standard *Standard contact*
A scatto *Snap action*
1NO+1NC
13 21 14 22





