ЮНИА-Т ЕООД
www.juniabg.com, e-mail: sales@juniabg.com
2050 Ихтиман, България, тел. +359 886090968

Flood Light REFL-G3 150lm/W

LED | 120°x150° MLP30 | 100W - 400W

Technical information





CCT 4000K | IP66 | IK10 | Ra >70 | AC 100-277V | Osram DRIVER

Cree CHIP | CE | PF>0,93 | -40°C +50°C | 50 000h

MEAN WELL | OSRAM | CREE LED

Type	Power	CCT	Luminous flux	Dimensions	Weight	Beam
TSLX-REFL-100-G3	100 W	4000 K, 5000 K	15000 lm	292 x 246 x 53 mm	2800 g	120°x150°
TSLX-REFL-150-G3	150 W	4000 K, 5000 K	22500 lm	336 x 264 x 53 mm	3900 g	120°x150°
TSLX-REFL-200-G3	200 W	4000 K, 5000 K	34000 lm	407 x 328 x 53 mm	6100 g	P45
TSLX-REFL-240-G3	240 W	4000 K, 5000 K	40800 lm	407 x 328 x 53 mm	6200 g	P45
TSLX-REFL-400-G3	400 W	4000 K, 5000 K	68000 lm	496 x 411 x 71 mm	11500 g	P45

Specifications:

IP rate: IP66, IK10
LED type: Cree
Driver: Osram, Meanwell
Beam: 120x150°, MLP30
CTT: 4000, 5000 K
Luminous flux: 150 lm/W
CRI: Ra>70
Input: AC 100 - 277V
Efficiency: >0,93
Operating temperature: -40°C to +50°C
UGR: -

Lifetime: 50 000 hours
Warranty: 60 months

Material: Aluminum body

Accesories

Metal visor for 200/240W
Stainless steel mesh protection for 200/240W