ЮНИА-Т ЕООД
www.juniabg.com, e-mail: sales@juniabg.com
2050 Ихтиман, България, тел. +359 886090968

LED Stadium Light

LED | 20° 40° 60° 90° | 250W 1500W

Technical information







CCT 5000K | IP66 | IK10 | Ra >70 | AC 100-277V | Philips DRIVER

SMD5050 LED | CE | PF>0,95 | -30°C +60°C | 50 000h

PHILIPS

Type	Power	CCT	Luminous flux	Dimensions	Weight	Beam
TSLX-STL-250-60	250W	5000 K	42500 lm	590 x 190 x 200 mm	6000 g	20°/40°/60°/90°
TSLX-STL-500-90	500 W	5000 K	85000 lm	630 x 240 x 280 mm	16500 g	20°/40°/60°/90°
TSLX-STL-750-90	750 W	5000 K	127500 lm	630 x 240 x 435 mm	23000 g	20°/40°/60°/90°
TSLX-STL-1000-90	1000 W	5000 K	170000 lm	630 x 240 x 590 mm	30000 g	20°/40°/60°/90°
TSLX-STL-1250-90	1250 W	5000 K	212500 lm	630 x 240 x 757 mm	37000 g	20°/40°/60°/90°
TSLX-STL-1500-90	1500 W	5000 K	255000 lm	630 x 240 x 900 mm	46500 g	20°/40°/60°/90°

Specifications:

IP rate:	IP66, IK10
LED type:	SMD5050
Driver:	Philips 1-10V
Beam:	20°, 40°, 60°, 90°
CTT:	5000 K
Luminous flux:	170 lm/W
CRI:	Ra>70
Input:	AC 100 - 277V
Efficiency:	>0,95
Operating temperature:	-30°C to +60°C
UGR:	-
Lifetime:	50 000 hours
Warranty:	60 months
Material:	Aluminum body



