ЮНИА-Т ЕООД
www.juniabg.com, e-mail: sales@juniabg.com
2050 Ихтиман, България, тел. +359 886090968

Square panel SP

LED 120° 6W 24W

Technical information



CCT 4000K | IP41 | Ra >80 | AC 220-240V | Tsong DRIVER

SMD2835 | CE | PF>0,95 | -40°C +50°C | 50 000h

Type	Power	CCT	Luminous flux	Dimensions	Circle Cutting
TSLX-SP-120-6	6 W	3000 K, 4000 K, 6000 K	480 lm	120 x 22 mm	105 mm
TSLX-SP-170-12	12 W	3000 K, 4000 K, 6000 K	960 lm	170 x 22 mm	155 mm
TSLX-SP-225-18	18 W	3000 K, 4000 K, 6000 K	1440 lm	225 x 22 mm	210 mm
TSLX-SP-300-24	30 W	3000 K, 4000 K, 6000 K	1920 lm	299 x 22 mm	285 mm

Specifications:

IP rate: IP41
LED type: SMD 2835
Driver: Tsong
Beam: 120°
CTT: 3000 K, 4000 K, 6000 K
Luminous flux: 80 lm/W
CRI: Ra>80
Input: AC 200 - 240 V
Efficiency: >0,90
Operating temperature: -40°C to +50°C
Dim: -

Lifetime: 50 000 hours
Warranty: 36 months

Material: Aluminum body, PMMA