ЮНИА-Т ЕООД
www.juniabg.com, e-mail: sales@juniabg.com
2050 Ихтиман, България, тел. +359 886090968

Super Series Downlight SSDL

LED | 120° | 5 W – 24 W

Technical information



CCT 4000K | IP20 | Ra >80 | AC 200-240V | CE | PF>0,95 | -20°C +50°C | 50 000h

Type	Power	CCT	Luminous flux	Dimensions	Circle Cutting	Weight
TSLX-SSDL-96-5	5 W	3000 K, 4000 K, 6000 K	430 lm	96 x 52 mm	75 - 80 mm	150 g
TSLX-SSDL-114-7	7 W	3000 K, 4000 K, 6000 K	630 lm	114 x 57 mm	90 - 95 mm	192 g
TSLX-SSDL-140-12	12 W	3000 K, 4000 K, 6000 K	1080 lm	140 x 57 mm	110 - 115 mm	250 g
TSLX-SSDL-190-18	18 W	3000 K, 4000 K, 6000 K	1700 lm	190 x 67 mm	155 - 160 mm	300 g
TSLX-SSDL-225-24	24 W	3000 K, 4000 K, 6000 K	2200 lm	225 x 85 mm	185 - 190 mm	350 g

Specifications:

IP rate: IP20
LED type: SMD2835
Driver: Tsong
Beam: 120°
CTT: 3000, 4000 K, 6000 K
Luminous flux: 90 lm/W
CRI: Ra>80
Input: AC 200 - 240 V
Efficiency: >0,95
Operating temperature: -20°C to +50°C
Dim: -

Lifetime: 50 000 hours
Warranty: 36 months

Material: PC