


# Vestavná LED svítidla pro nepřímé osvětlení Recessed indirect LED fittings

INL



INLA1C



INL A 1 C 3 V1 600 /700ND ISO3

Typ svítidla / Luminaire type

Tvar svítidla / Body shape:  
A - čtverec / square - 600x600mm

Počet krytů / Number of covers

Typ krytu / Cover type:  
C = perforovaný / perforated

Teplota chromatičnosti / Color temperature:  
3 = 3000K  
4 = 4000K

Použité LED / Used LEDs

Modul rastru / Raster module

Typ zdroje / Driver type:  
700mA, 1050mA  
ND – neregulovatelný zdroj / no dimmable  
DIM – regulovatelný zdroj stmívatelný 1-10V / dimmable 1-10V  
DALI – regulovatelný zdroj stmívatelný DALI / dimmable DALI

Svorkovnice / Terminal board: ISO - vnější svorkovnice ISODOM / external terminal ISODOM 3 poles,  
F – flexošňůra / flexo, K - konektor / connector

	W	lm	Modul 600						C	kg
			A	B		A	B			
INLA/700	38	2400	596	596	576x576	622	622	602x602	97	5
INLA/1050	56	3200								

lm - vyzářený světelný tok / luminaire light output, & - 3 = 3000K, 4 = 4000K

## Těleso:

Bíle práškově lakovaný (RAL9003) ocelový plech

## Optický systém:

Bíle lakované matné reflektory

## LED:

Mid Power LED  
3...teplá bílá 3000K  
4...studená bílá 4000K

## El. výstroj:

LED proudový driver  
ND – nestmívatelný (standard)  
DIM – analogově stmívatelný 1-10V DC  
DALI – digitalně stmívatelný DALI

## Aplikace:

- do minerálního podhledu modulu 600 mm nebo 625 mm  
- kancelářské, obchodní a společenské prostory

## Příslušenství:

- příchytky pro montáž do SDK podhledu 54214

## Varianty (@):

K - s konektorem GESIS  
F - s přívodní flexošňůrou  
ISO - vnější svorkovnice ISODOM

## Body:

White painted (RAL 9003) metal sheet

## Optic:

White painted reflectors

## LED:

Mid Power LED  
3...warm white 3000K  
4...cold white 4000K

## Wiring:

LED driver (constant current)  
ND – not dimmable (standard)  
DIM – analogue dimmable 1-10V  
DALI – digital dimmable DALI

## Application:

Recessed light fitting for installation into false ceiling with visible supporting structure (600x600 mm or 625x625 mm modules)  
Hotels, meeting rooms, offices, hospitals, schools, and places where energy saving and high color rendering index lighting needed.

## Accessories:

Fixing clips for installation into gypsum plasterboard – 54214

## Versions (@):

K - with WIELAND connector  
F - with flexible cord  
ISO - external connection board ISODOM

