

MODUS SPD, SPH, SPQ

Podhledová vestavná svítidla / Recessed downlight



SPD

SPH

SPQ

Těleso:

Bíle lakovaný ocelový plech, základová deska z ocelového plechu (SPH, SPQ)
Bíle komaxitovaný hliníkový odlitek (SPD)

Optický systém:

REFAL hliníkový reflektor
Krycí sklo

El. výstroj:

N nekompenzované, s tlumivkou EEL = B
EP elektronický předřadník

Aplikace: Vestavné downlighty, vhodné pro osvětlení obchodů, recepce, restaurací, pro designové osvětlení,...

Varianty:

NZ (pouze v kombinaci s elektronickým předřadníkem)

Body:

Zinc-coated steel sheet, white painted metal ring (SPH, SPQ).
White painted (RAL 9003) aluminium body (SPD).

Optic:

REFAL aluminium reflector
Glass cover

Wiring:

N uncompensated, ballast cat. B
EP high frequency ballast

Application:

Recessed downlight for installation into the false ceiling.

Versions:

NZ (only for fittings with electronic ballast)

	W	B	Ø		lamp	kg	IP
SPD113AL	1x13	123	230	210	TC-D	1,7	IP43
SPD118AL	1x18	123	230	210	TC-D	1,7	IP43
SPD126AL	1x26	123	230	210	TC-D	1,9	IP43
SPD213AL	2x13	123	230	210	TC-D	2,0	IP43
SPD218AL	2x18	123	230	210	TC-D	2,0	IP43
SPD226AL	2x26	123	230	210	TC-D	2,5	IP43

	W	A	B	C		lamp	kg	IP
SPQ113AL	1x13	130	230	230	205 x 205	TC-D	1,8	IP20
SPQ118AL	1x18	130	230	230	205 x 205	TC-D	1,8	IP20
SPQ126AL	1x26	130	230	230	205 x 205	TC-D	2,1	IP20
SPQ213AL	2x13	130	230	230	205 x 205	TC-D	2,2	IP20
SPQ218AL	2x18	130	230	230	205 x 205	TC-D	2,2	IP20
SPQ226AL	2x26	130	230	230	205 x 205	TC-D	2,5	IP20
SPQ70AL	1x70	130	230	230	205 x 205	HIT-DE	3,3	IP20

	W	A	B	C		lamp	kg	IP
SPH113AL	1x13	150	248	248	208 x 208	TC-D	2,5	IP20
SPH118AL	1x18	150	248	248	208 x 208	TC-D	2,5	IP20
SPH126AL	1x26	150	248	248	208 x 208	TC-D	2,7	IP20
SPH213AL	2x13	150	248	248	208 x 208	TC-D	2,8	IP20
SPH218AL	2x18	150	248	248	208 x 208	TC-D	2,8	IP20
SPH226AL	2x26	150	248	248	208 x 208	TC-D	3	IP20
SPH70AL	1x70	150	205	205	160 x 160	HIT-DE	4,2	IP20
SPH150AL	1x150	150	205	205	160 x 160	HIT-DE	4,9	IP20

Více informací / more info www.modus.cz